



Four à micro-ondes commercial Modèle CCM1200

CARACTÉRISTIQUES

- compact
- efficace, fiable
- réchauffage et décongélation
- réduction du gaspillage alimentaire
- entretien facile

PUISSANCE

- 1 200 watts
- 11 niveaux, 0 % – 100 %
- 2 magnétrons
- diffusion des micro-ondes par le haut et par le bas

CAPACITÉ

- 17 litres (0,6 pied cube)
- taille du plateau : 305 mm (12 po)

COMMANDES

- touches à effleurement avec Braille
- 10 cycles préprogrammés
- 100 cycles programmables
- démarrage automatique de programmes de cuisson
- programmation par port USB avec logiciel gratuit
- 3 étapes
- touches X2 et X3
- affichage numérique
- signal de fin de cycle réglable
- entrée manuelle de la durée de cuisson

CONCEPTION

- intérieur et extérieur en acier inoxydable
- porte en double verre trempé
- éclairage intérieur
- poignée pratique
- superposable
- filtre à air amovible et rappel de nettoyage du filtre
- écran anti-éclaboussures amovible

FONCTIONNEMENT

temps de cuisson maximal : 60 minutes

GARANTIE

3 ans pièces et main-d'œuvre



ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

120 V 60 Hz
20 A monophasé
fiche NEMA 5-20
cordon de 1,5 m (5 pi)



DIMENSIONS ET POIDS

extérieur	340 mm (H) x 419 mm (L) x 564 mm (P) (13,39 po [H] x 16,5 po [L] x 22,2 po [P])
intérieur	175 mm (H) x 330 mm (L) x 305 mm (P) (6,9 po [H] x 13 po [L] x 12 po [P])
poids	29,5 kg (65 lb)
poids à l'expédition	31,8 kg (70 lb)

SPÉCIFICATIONS

Ce four à micro-ondes commercial comporte un panneau de commande à 10 touches programmables avec Braille et permet de programmer jusqu'à 100 options de menu. Il offre un temps de cuisson maximal de 60 minutes, onze niveaux de puissance, trois étapes de cuisson et l'entrée manuelle de la durée de cuisson. La puissance restituée est de 1 200 watts et la diffusion des micro-ondes par les antennes rotatives supérieure et inférieure assure une répartition uniforme de la chaleur. L'intérieur et l'extérieur du four sont en acier inoxydable et sa cavité de 17 litres (0,6 pi cube) peut contenir une assiette de 305 mm (12 po). Le four est superposable avec la plaque de fixation incluse. Il est doté d'un filtre avant amovible pour protéger et refroidir les composants et d'une fonction de rappel de nettoyage du filtre. Cet appareil I.S.M. respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada. Cet appareil I.S.M. est conforme à la norme NMB-001 du Canada.



6135 Danville Road, Mississauga, Ontario L5T 2H7 phone: (905) 364-5200 1-866-77CELCO fax: (905) 364-5205 email: info@celco.ca

www.celco.ca